



Scheda tecnica Ledvance Stagna
Reglette Stagna FLEX Cablaggio
Entra/Esci 42W 6800lm - 830 Luce
Calda - | IP66 - Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 255019 |
| EAN | 4099854440649 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 162 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lunghezza | 150cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica | Opale |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1590 |
| Larghezza (mm) | 88 |
| Altezza (mm) | 73 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**