



Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Bianco Freddo | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238837
EAN	8719514103757
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	SP342P

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Efficienza (Lm/W)	106
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infixso	Morsetto, 5 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera



EOC8	10375700
Montaggio	A sospensione
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Nero
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Nero



## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x20cm
Lunghezza (mm)	1470
Larghezza (mm)	200
Altezza (mm)	73

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**